

GeoMax Zenith35 Pro + Android mobilný telefón

Nová verzia softvéru X-pad 4 - 80 nových funkcií, 3D, BIM

555 kanálov,
všetky frekvencie,
všetky družice

3.75G GSM modem
a UHF modem

Meranie so sklonenou
výtyčkou do 30° -
elektronická libela
a kompas



555



Tilt&Go



Extra bezpečný mód
merania

4GB interná pamäť

Rýchlo prístupná SIM
a microSD karta

Vstup pre externé
napájanie a rádio

Integrovaný Wi-Fi®
modul a web server

GEOMAX GNSS prijímač Zenith35 Pro je dostupný v dvoch verziách:

- verzia bez elektronickej libely a bez kompasu,
- verzia **TAG (Tilt&Go)** s elektronickou libelou a kompasom: meranie so sklonenou výtyčkou.

Najlepší pomer cena/výkon, špičková švajčiarska kvalita a záruka Hexagon.

Ak sa rozhodujete nad kúpou GNSS prijímača určite si vyžiadajte predvedenie !!!

Veľmi rýchla a bezpečná fixácia.

Jedinečný a produktívny **Android softvér X-Pad**  je veľmi rýchly a obsahuje všetky meračské a grafické funkcie, integrovaný CAD, **3D, BIM**, výsledok je kompletná mapa aj so značkami, priamo pri meraní umiestňujete mapové značky a čiary, prehľadné a rýchle vytyčovanie, zdieľanie dát pomocou všetkých Android funkcií rovnako ako v mobilnom telefóne, podpora Google máp aj ostatných internetových máp, import veľkých DXF súborov napr. 30MB, kombinované meranie GNSS prijímač + totálna stanica + diaľkomer Disto + fotogrametrická kamera.

Podpora **SKPOS, JTSK, JTSK03, Bpv.**

Softvér: X-Pad 4, **Android X-Pad 4 - komplet 3D, BIM**, FieldGenius, SurvCE.

555 kanálov, všetky frekvencie, všetky družice GPS L1,L2,L2C,L5,

GLONASS L1,L2, L3, Galileo E1,E5a,E5b,AltBOC,E6, BeiDou B1,B2,B3, SBAS.

RTK mód **Štandard meria aj v lese**, RTK mód **Extra bezpečný = istota pri meraní.**

RTK horizontálna presnosť 8mm ± 1ppm (rms).

RTK vertikálna presnosť 15mm ± 1ppm (rms).

Klávesy: Zap/Vyp a funkčná klávesa.

LED indikátory stavu: pozícia, batéria, Bluetooth®, Wi-Fi®, RTK príjem,

RTK vysielanie, ukladanie dát, rover/báza/statika, rádio modem.

Duálne ukladanie dát: microSD karta a 4GB interná pamäť.

Rozmery výška 131mm, priemer 161mm, hmotnosť 1.17kg bez batérie, operačná teplota -40°C až 65°C,

ochrana **IP68** prach/voda, vlhkosť 100% kondenzujúca, vibrácie ASAE EP455 Sekcia 5.15.1 náhodná,

MIL-STD-810G metóda 514.6E-I, odolnosť voči nárazu **2m pád na tvrdý povrch.**



CAT S41
+
3D softvér
X-Pad 4
s BIM

Vyskúšajte si Android softvér X-Pad 4 zadarmo na 30dní -

hľadajte na Android Obchod Play: GeoMax X-PAD Survey Trial



Google Play