




C9+ poľný počítač



M8mini+

- **Najlepšia cenu na trhu 4300€ bez DPH za celú zostavu**
- GNSS doska Trimble BD990 - 336 kanálov, všetky 3 frekvencie L1/L2/L5
- GPS+GLONASS+BEIDOU+Galileo - všetky satelitné systémy plne funkčné
- Podpora slovenských súradnicových systémov JTSK, JTSK03, Bpv v SKPOS
- Malé rozmery, odolný obal z horčíkovej zliatiny, hmotnosť iba 790g
- Meranie s naklonenou výtyčkou: elektronická libela a kompas
- FieldGenius 10: špičkový meračský softvér, stovky funkcií pre geodetov a GIS
- Trimble Maxwell 7 technológia = rýchla a stabilná fixácia aj v zákrytoch

Technická špecifikácia

Systém

Operačný systémLinux
 ProcesorNový výkonný procesor
 Cortex 400MHX
 Pamäť8GB, voliteľne 16GB/32GB

GNSS technické parametre

GNSS doska Trimble BD990, 336 kanálov, všetky
 satelitné systémy a frekvencie.
 Zachytenie a sledovanie slabého signálu pre
 meranie v ťažkých podmienkach.
 Pokročilé filtrovanie odrazených signálov.
 Trimble Maxwell 7 technológia = rýchla a
 stabilná fixácia.

GNSS Trimble BD990 - 336 kanálov

GPSL1 C/A, L2E, L2C, L5
 GLONASSL1C/A,L2C/A,L3 CDMA14
 GalileoE1,E5A,E5B,E5AltBOC,E614
 BeiDouB1,B2,B313
 SBAS L1 C/A,L5, IRNSS L5, QZSS L1/CA,L1SAIF,
 L1C,L2C,L5,LEX, MSS L-Band OmniSTAR,Trimble RTX.

Presnosť

RTK
 Horizontálna±(8mm + 1ppm)
 Vertikálna±(15mm + 1ppm)
 Horizontálna±(2.5mm+1ppm)
 Vertikálna±(5mm+1ppm)
 RTK frekvencia1Hz, voliteľne 5,10,20Hz

Servis

Servis GNSS prístrojov priamo vo firme VILLA s.r.o.

Spokojný zákazník - to je náš CIEL.

Prístroje predávame viac ako 10 rokov.

Zadarmo si vyskúšajte GNSS prístroj M8mini+
 a potom sa rozhodnite, či ho kúpite. Vyskúšate si
 veľmi rýchle a stabilné meranie aj v ťažkých
 podmienkach.

Komunikačné parametre

Dualny mód Bluetooth 4.0 kompatibilný
 s Bluetooth 2.1, 2.4GHz
 NFC

Porty a indikátory

LED indikátory: napájanie, satelity, komunikácia
 Ovládacie tlačidlá: napájanie, 2 funkčné tlačidlá
 Iné funkcie: senzory náklonu a kompas
 Porty: napájanie, USB, sériový RS232, debug port
Elektronická libela a kompas - meranie so
 sklonenou výtyčkou

Napájanie

Batéria11.1v/3,400mAh

Fyzické parametre

Veľkosť80mm*130mm
 Hmotnosť790g

Odolnosť a teplota

Pracovná teplota-45°C~+65°C
 Skladovacia teplota-55°C~+85°C
 Odolnosť voda/prachIP67



VILLA s.r.o.
www.villa.sk
0905 661256

Výhradný distribútor KQGEO, FOIF
 pre SR, distribútor GEOMAX pre SR
 email: villa@villa.sk
 VILLA s.r.o.
 Ferdiša Kostku 56/24, 90031 Stupava
 GPS súradnice: 48.279130, 17.026734