

Totálna stanica Zoom40 operačný systém WinCE®



Výber softvéru WinCE

- GeoMax X-PAD
- GeoMax FieldGenius
- Carlson SurvCE

Otvorený Windows® CE

- Podporuje rôzne aplikácie
- Možnosť vlastného vývoja
- Otvorené komunikač. rozhranie

Pokročilé parametre

- Veľký 3.5" Q-VGA displej
- Veľká 2GB pamäť
- 500m dosah bez hranola



Zoom40 - WinCE® Series



Merajte, vytyčujte, ukladajte a zapracovávať dáta tak, ako ste zvyknutý!
Otvorený operačný systém Windows® CE vám umožní využívať váš osvedčený a obľúbený softvér priamo na obrazovke a pomocou klávesnice totálnej stanice.



S aplikáciami FieldGenius, X-Pad či SurvCE, ale i s akýmkoľvek iným softvérom, budete môcť so Zoom40 pracovať spôsobom, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám.

Vďaka integrovanej technológii Bluetooth®, prostredníctvom ktorej je možné pripojiť totálnu stanicu Zoom40 k ľubovoľnému PDA, Android mobilu alebo tabletu, môžete však využívať aj iné možnosti ovládania.

Vysoká flexibilita totálnej stanice Zoom40 je navyše umocnená moderným farebným dotykovým 3,5" displejom, alfanumerickou klávesnicou, dlhým dosahom merania bez hranolu a dlhou výdržou batérií.

Zoom40 neXus5	Meranie dĺžok na hranol do 3500m a 500m bez hranola*
----------------------	--

MERANIE UHLOV

Presnosť	2" (0.6 mgon), 5" (1.5 mgon)
Minimálne čítanie	0.1" / 0.1 mgon
Metóda	Absolútna, kontinuálna, diametrálna
Kompenzácia	Štvorosá

MERANIE DĹŽOK

S hranolom	3500 m / 2 mm + 2 ppm
Bez hranola	500 m / 2 mm + 2 ppm
Veľkosť laser. stopy	8 x 20 mm**

FYZICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Hmotnosť	5.3 kg (vrátane batérie a podložky)
Pracovná teplota	-30°C až 50°C
Trieda ochrany	IP54 odolnosť voči prachu a vode
Odol. voči vlhkosti	95%, nekondenzujúca vlhkosť

ROZHRANIE

Klávesnica	Alfanumerická, (druhá kláves. voliteľná)
Displej	3.5" Q-VGA, farebný dotykový displej (320x240 pixelov), 10 riadkov x 30 znakov, vyhrievaný, podsvietený
Pamäť	Interná, 2GB
Rozhranie	USB
Vyberateľná pamäť	USB kľúč
Bluetooth	Class 2

NAPÁJANIE

Interná batéria	Odnímateľná Li-Ion
Výdrž batérie***	36 h (meranie uhlov), 10h (meranie dĺžky každých 30s)

LASEROVÁ OLOVNICA

Typ	Laserový bod, nastaviteľný jas
Presnosť	1.5 mm na 1.5 m výška prístroja

Operačný systém

Microsoft®	Windows CE
------------	------------

* Pri optimálnych podmienkach na Kodak Grey Card (90 % odrazivosť)

** Na vzdialenosť 50 m

*** pri 25°C. Výdrž batérie môže byť kratšia v závislosti od podmienok. Všetky ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.



12/17 867513 SK

Copyright GeoMax AG.

Ilustrácie, popisy a technické špecifikácie nie sú záväzné a môžu sa meniť.



Viac na: www.villa.sk
www.geomax-positioning.com



VILLA s.r.o.
www.villa.sk
0905 661 256

Ing. Marcel Sedláček
email: villa@villa.sk
VILLA s.r.o.
Ferdiša Kostku 56/24, 90031 Stupava

AUTORIZOVANÝ DISTRIBÚTOR GEOMAX