

Manuálna totálna stanica

Zipp10 Pro Sériá



Jednoduché pripojenie

- USB kľúč
- Rýchly prenos údajov
- Plug and Play technológia



Výkon a odolnosť

- 250 m dĺžky bez hranola
- Laserové cieľenie
- Vodotesný odolný kryt



Multifunkčná klávesnica

- Priamy prístup k aplikáciám
- Rýchla navigácia
- Brilantná čitateľnosť

Zipp10 Pro Sériá

Zipp10 Pro je vaša ekonomická voľba, keď je cena rovnako dôležitá ako výkon. Poskytuje bezproblémový prenos údajov cez USB kľúč, meranie dĺžok bez hranola a kompletnú sadu aplikácií. Najlepší pomer cena/výkon.



Kompletná totálna stanica

Vďaka svojmu dosahu merania dĺžok 250m bez hranola, presnosti meranie uhlov 2" a 5", veľkej jasnej obrazovke a jednoduchým aplikáciám je Zipp10 Pro ideálna pre všetky geodetické a stavebné úlohy.

Zipp10 Pro ponúka jednoduchú výmenu všetkých vašich údajov a súborov cez USB kľúč. Prenos dát medzi rôznymi totálnymi stanicami alebo kanceláriou je teraz jednoduchší ako kedykoľvek predtým a oslobodzuje vás od potreby používania špeciálneho PC softvéru na prenos údajov.

Zipp10 Pro – "kvalita za rozumnú cenu".

Zipp10 Pro	Meranie vzdialenosti na reflektor
Zipp10 R Pro	Meranie vzdialenosti na reflektor a 250m bez reflektora *

Uhlové meranie

Presnosť	2", 5"
Minimálne čítanie	1", 5", 10"
Metóda	Absolútny, spojitý, diametrálny
Kompenzátor	Dvojosí

Meranie dĺžok

Na hranol	3,000 m / 2 mm + 2 ppm
Bez hranola	250 m / 3 mm + 2 ppm
Laserová stopa	8 x 20 mm**

Fyzické špecifikácie

Hmotnosť	5.3 kg***
Pracovná teplota	-20°C to 50°C
Odolnosť	IP54 voči vode a prachu
Vlhkosť	95 %, nekondenzujúca

Rozhranie

Klávesnica	Alfanumerická
Dispej	Vysoké rozlíšenie (160x96 bodov), 6 riadkov x 20 znakov, podsvietený
Ukladanie údajov	Interná pamäť, 64 MB
Rozhranie	USB
Vymeniteľná pamäť	USB kľúč

Napájanie

Typ	Vyberateľná Li-Ion 4.4
Výdrž batérie	9 hodín

Olovnica

Typ	Viditeľný laserový bod
Presnosť	1.5 mm pri 1.5 m výške prístroja

Operačný systém

Windows®	Embedded CE
----------	-------------

* Optimálne podmienky na Kodak Gray kartu s 90% odrazivosťou

** Na vzdialenosť 50 m

*** bez batérie a podložky

Všetky ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

Diaľkomer (režim s hranolom): trieda laseru 1 podľa IEC 60825-1 resp. EN 60825-1. **Laserová olovnica:** trieda laseru 2 podľa IEC 60825-1 resp. EN 60825-1. **Diaľkomer (režim bez hranola):** trieda laseru 3R podľa IEC 60825-1 resp. EN 60825-1.



Autorské práva GeoMax AG.
Ilustrácie, popisy a technické špecifikácie nie sú záväzné a môžu sa zmeniť.
1214/813679 sk



VILLA s.r.o.
www.villa.sk
0905 661 256

Ing. Marcel Sedláček
email: villa@villa.sk
VILLA s.r.o.
Bajkalská 10/B, 821 08 Bratislava
GPS súradnice: 48.160153, 17.14153

AUTORIZOVANÝ DISTRIBÚTOR GEOMAX